

TANTI STILI UNA PASSIONE - SEVERAL STYLES ONE PASSION

espresso coffee machines



Selettron - Elettrik - T.A.

S40 | Lo strumento perfetto per un espresso perfetto

The perfect instrument for a perfect espresso

Dietro il bancone ogni secondo è prezioso, tazzina dopo tazzina. La macchina da caffè è lo strumento che detta il ritmo. Dev'essere tecnologica, affidabile, ergonomica. Dev'essere bella, sposarsi con gli arredi, le cromie, le luci. E allora il lavoro scorre liscio.

Si ha più tempo per pensare, per esprimere la propria creatività interpretando al meglio il mestiere del barman.

Progettando la nuova **S40**, top di gamma della produzione de La Spaziale, i tecnici si sono posti questo obiettivo. Hanno osservato gesti, pause, spazi di lavoro e messo a punto gli aspetti ergonomici. Poi hanno vestito la funzionalità con un'estetica di classe, perché eleganza e praticità d'uso possono fondersi in un progetto eccellente. Dentro la macchina ci hanno messo un cuore tecnologico, i cui componenti interagiscono con estrema precisione guidati da un'elettronica d'avanguardia.

Ampi display, LCD grafici garantiscono un'interazione totale con il barista e con il tecnico incaricato della manutenzione, che in ogni momento hanno il pieno controllo dello strumento. Al cuore tecnologico della **S40** si accede velocemente e con facilità. Cicli di controllo rigorosamente programmati consentono di ridurre i tempi di manutenzione e mantenere la macchina nello stato di massima efficienza.

L'accesso ai programmi di gestione avviene attraverso una card personalizzabile, rende la **S40** unica e sicura da ogni punto di vista. L'aggiornamento del software che la "pilota" è straordinariamente facile. I consumi energetici sono contenuti: dopo 20 minuti di inattività scatta lo "stand-by". Ma questo è solo l'inizio di un percorso. Le opportunità offerte dalle tecnologie digitali saranno sempre di più.

E la **S40** è pronta a coglierle tutte.

Behind the coffee bar counter, every second is precious, cup after cup. The coffee machine is the instrument which dictates the rhythm. It has to be technological, reliable, ergonomic. It has to be attractive, fit in with the furnishings, the shades of colour, the lights. It makes your work run smoothly. You have thus more time to think, to express your own creativity, to better fulfil the art of the barman.

In planning the new **S40**, La Spaziale top of the range, the technicians set themselves these goals. They observed gestures, pauses and work spaces to come up with the ergonomic aspects. Then, they dressed the elements of functionality with a high-class aesthetic, as elegance and practicality may blend in an excellent design. Inside the machine, they placed a technological heart, whose components interact with extreme precision, guided by avant-garde electronics.

An ample display with LCD graphics guarantees total interaction between the barman and the engineer responsible for maintenance, who in every single moment has full control of the machine. There is rapid and easy access to the technological heart of the **S40**. Accurately programmed control cycles allow to reduce maintenance time and ensure that the machine is kept in a state of maximum efficiency.

A personalised card gives access to the management programmes, making the **S40** unique and secure in every aspect. The updates of the software controlling the machine are extraordinarily simple. Energy consumption is limited, as after 20 minutes of inactivity the machine goes into "stand-by". But this is only the start of a journey.

The opportunities offered by digital technologies are constantly growing- and the **S40** is ready to seize them all.

S40 | Selettron

Elettronica con dosatura programmabile.

Electronic coffee machine with automatic dose setting.

Machine à café électronique à dosage programmable.

Máquina de café electrónica con erogador dosificado programable.

Elektronische Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung.

Máquina de café electrónica com dosagem programável.



2

GRUPPI - GROUPS - GROUPES
GRUPOS - GRUPPEN - GRUPOS



3

GRUPPI - GROUPS - GROUPES
GRUPOS - GRUPPEN - GRUPOS



4

GRUPPI - GROUPS - GROUPES
GRUPOS - GRUPPEN - GRUPOS



f e e m a c h i n e s

S40 | Selettron

*The perfect instrument
for a perfect espresso*

Un mix di stile, di ingegneria innovativa,
e attenzione costante all'ottimizzazione
dei consumi energetici.

A mix of style, innovative engineering and
constant attention to the optimization of
energy consumptions.

Un mélange de style, de génie novatrice
et attention constante à l'optimisation des
consommations énergétiques.

Una mezcla de estilo, de ingeniería
innovadora, y atención constante a la
optimización de los consumos energéticos.

Eine Mischung von Stil, Erneuerungstechnik
und ständiger Aufmerksamkeit auf die
Optimierung des Energieverbrauchs.

Uma mistura de estilo, engenharia
inovadora, e atenção constante para a
otimização do consumo de energia.



Ampi display garantiscono una perfetta interazione.

Wide displays grant a perfect interaction.

Affichages grands garantissent une interaction parfaite.

Anchas pantallas garantizan una perfecta interacción.

Breite Displays gewährleisten eine perfekte Interaktion.

Amplos displays garantem uma perfeita interação.



SD - Secure Digital per aggiornamento software.

Secure Digital for Software update.

Secure digital pour la mise à jour du logiciel.

Secure Digital para la actualización del software

Secure Digital für Software -
Aktualisierung.

Secure Digital para a atualização
de software.



**Accesso alla programmazione tramite
Service Card.**

Access to the programming through Service Card.

Accès à la programmation par Service Card.



Acceso exclusivo a la programación a través de una
Service Card.

Zugang zu Programmierung durch
Service Card - Leitung.

Acesso à programação através de uma Service Card.

f e e m a c h i n e s

S40 | Selettron - Elettrik



Caratteristiche tecniche - Technical features - Fiche technique - Datos técnicos - Technische Daten - Características Técnicas

Gruppi - Groups - Groupes
Grupos - Gruppen - Grupos



2



3



4

Dimensioni: L x P x H (mm/in)
Dimensions: W x D x H (mm/in)
Dimensions: L x P x H (mm/in)

Dimensiones: L x P x A (mm/in)
Abmessungen: B x T x H (mm/in)
Dimensões: L x P x A (mm/in)

Take away

845 x 560 x 600

1078 x 560 x 600

1311 x 560 x 600

845 x 560 x 680

1078 x 560 x 680

1311 x 560 x 680

Peso (Kg/b)
Weight (Kg/b)
Poids (Kg/b)

Peso (Kg/b)
Gewicht (Kg/b)
Peso (Kg/b)

Seletron
Elettrik
Take away

85

75

90

100

90

106

115

105

122

Capacità Caldaia (litri)
Boiler Capacity (liters)
Capacité Chaudière (litres)

Capacidad Caldera (litros)
Kesselkapazität (Liter)
Capacidade da caldeira (litros)

10

15

20

Alimentazione ed assorbimento
(mod. Selettron con funzione
Boost attiva)

Alimentación y absorción
(Mod. Selettron con función Boost activa)

Volt

400/220/240

400/220/240

400/220/240

Power supply and power
absorption
(with active Boost function)

Anschlußleistung und Heizleistung
(Selettron mit Boost Funktion aktiv)

Hz

50/60

50/60

50/60

Alimentation et absorption
(mod. Selettron avec fonction
Boost active)

Voltagem e consumo
(mod. Setron com função Boost ativa)

W+ (Elettrik)

4100

3200/4600

4200/6200

6200/7200

6500

-



rosso borgogna - burgundy



champagne



argento - silver



nero - black



bianco - white

e s p r e s s o c o f

Caratteristiche tecniche

I

- Macchina da caffè elettronica con dosatura programmabile
- Termoregolazione elettronica temperatura caldaia
- Differenziale termico controllato 0,5°C
- Sensore di pressione caldaia digitale
- Sensore di pressione rete idrica digitale
- Sensore di pressione pompa digitale
- Pompa volumetrica incorporata
- Sistema di controllo e visualizzazione livello acqua in caldaia elettronico
- Sistema di disconnessione automatico dalla rete elettrica ed idrica in caso di anomalie
- Funzione ECONOMY
- Funzione BOOST manuale ed automatica
- Funzione di autocompensazione della temperatura di lavoro della caldaia in funzione della temperatura esterna ambientale (controllo del grado di dissipazione dell'apparecchio)
- Funzione EGS (Electronic Ground System)
- Piano scaldatazzate termoregolato con 5 livelli di temperatura tazze impostabili
- Controllo del grado di macinatura con avviso di macinatura grossa o macinatura fine
- Avviso macinatura troppo fine
- Timer di accensione - spegnimento dell'apparecchio
- Funzione contatore di caffè erogati
- Funzione ITC di 2° generazione
- Ciclo lavaggio gruppi erogatori e lavaggio caldaia
- Accesso esclusivo alla programmazione tramite Service Card e protetto da codice PIN
- Sistema di Backup e Restore di tutti i parametri dell'apparecchio su Service Card
- Storico allarmi intervenuti catalogati per Data e Ora
- Storico interventi tecnici effettuati dal servizio assistenza catalogati per data e ora
- 1 lancia acqua calda per infusi con 2 selezioni (1 a temperatura regolabile) programmabili
- Gestione degli intervalli relativi agli interventi tecnici programmati con avviso al cliente
- Gestione sostituzione filtri a cartuccia con avviso al cliente
- Gestione storico accessi alla programmazione con possibilità di assegnare ad ogni tecnico un ID personalizzato
- Display principale a matrice di punti retroilluminato
- Display su ogni gruppo erogatore con indicazione progressione e tempo di erogazione del prodotto
- Aggiornamento software dell'apparecchio tramite scheda di memoria Secure Digital (SD)
- Customer Card per accesso ai menu da parte dell'utente finale
- Illuminazione gruppi

OPTIONALS:

- MAT Sistema automatico di emulsione del latte con 2 diverse temperature impostabili

Technical features

GB

- Electronic coffee machine with automatic dose setting
- Electronic boiler temperature control
- Controlled thermal differential 0,5°C
- Digital pressure sensor for boiler
- Digital pressure sensor for water mains
- Digital pressure sensor for pump
- Built-in volumetric pump
- Electronic visualization and control of water level in the boiler
- Automatic disconnection system from electricity and water mains in case of malfunctions
- ECONOMY function
- Manual and automatic BOOST Function
- Self-compensation of the boiler operating temperature according to the external ambient temperature (control of the equipment dissipation level)
- EGS Function (Electronic Ground System)
- Electronic temperature regulation for the cup warmer tray with 5 programmable cup temperature sets
- Grinding degree control with signal of coarse or fine grinding
- Signal for a too fine grinding
- Timer for equipment automatic switch on-off
- Counter function of delivered coffees
- ITC Function of latest generation
- Delivery groups and boiler washing cycle
- Exclusive access to the programming through Service Card protected by a PIN code
- Back up and restore system of all the equipment parameters on Service Card
- Chronologic record of all the alarms occurred per Date and Time
- Chronologic record of all the technical service operations, per Date and Time
- 1 hot water outlet for infusions with 2 programmable selections (1 with adjustable temperature)
- Control of the intervals for the scheduled maintenance program, with customer warning
- Control of cartridge filters replacement, with customer warning
- Chronological record of the access to programming, with the possibility to assign a personalized ID to each technician
- Backlit graphic main display
- Display on each delivery group indicating coffee delivery time in progress
- Software update through Secure Digital (SD) memory card
- Customer Card for menu access for the final user
- Groups lighting

OPTIONALS:

- MAT automatic system for milk emulsion with 2 different adjustable milk temperatures

Fiche technique

F

- Machine à café express électronique avec dosage programmable
- Thermorégulation électronique température chaudière
- Différentiel thermique contrôlé 0,5°C
- Senseur pression chaudière numérique
- Senseur pression réseau hydrique numérique
- Senseur pression pompe numérique
- Pompe volumétrique incorporée
- Système contrôle et visualisation niveau eau en chaudière électronique
- Indicateur niveau eau en chaudière électronique
- Système de déconnexion automatique du réseau électrique et hydrique en cas d'anomalie
- Fonction ECONOMY
- Fonction BOOST manuelle et automatique
- Fonction de autocompensazione de la température de travail de la chaudière en fonction de la température du milieu extérieur (contrôle du degré de dissipation de la machine)
- Fonction EGS (Electronic Ground System)
- Surface chauffe-tasse thermorégulée à 5 niveaux de température programmables
- Avis mouture trop fine
- Timer d'allumage - extinction de la machine
- Fonction compteur des cafés débités
- Fonction ITC de nouvelle génération
- Cycle lavage groupes débit et lavage chaudière
- Accès exclusif à la programmation par Service Card et protégé par un code PIN
- Système Backup et Restore de tous les paramètres de la machine sur Service Card
- Mémoire alarmes déclenchées catalogués par Date et Heure
- Mémoire interventions techniques effectuées par le service d'assistance cataloguées par Date et Heure
- 1 lance eau chaude pour infusions à deux sélections (une à température réglable) programmable
- Gestion des intervalles des interventions techniques programmées avec avis au client
- Gestion remplacement filtres à cartouche avec avis au client
- Gestion Mémoire accès à la programmation avec possibilité d'assigner à chaque technicien un ID personnalisé
- Affichage principal à matrice des points rétroéclairé
- Affichage sur chaque groupe de débit avec indication progression et temps de débit du café
- Mise à jour du logiciel de la machine par carte mémoire Secure Digital (SD)
- Éclairage Groupes

OPTIONS:

- MAT Système automatique pour l'émulsion du lait avec 2 températures réglables

Datos técnicos

E

- Máquina de café electrónica con erogador dosificado programable
- Termorregulación electrónica temperatura caldera
- Diferencial térmico controlado 0,5°C
- Sensor de presión caldera digital
- Sensor de presión red hídrica digital
- Sensor de presión bomba digital
- Motobomba volumétrica incorporada
- Sistema de control y visualización nivel agua en caldera electrónico
- Sistema de desconexión automática de la red eléctrica e hídrica en caso de averías.
- Función ECONOMY
- Función BOOST manual y automática
- Función de autocompensación de la temperatura de trabajo de la caldera en función de la temperatura externa ambiental (control del grado de disipación del aparato).
- Función EGS (Electronic Ground System)
- Plano calientatazas termoregulado con 5 niveles de temperatura taza programables
- Control del grado de molienda con aviso de molienda gruesa o molienda fina
- Aviso molienda demasiado fina
- Temporizador de encendido - apagado del aparato
- Función contador de los cafés erogados
- Función ITC de última generación
- Ciclo limpieza grupos erogadores y limpieza caldera
- Acceso exclusivo a la programación a través de una Service Card y protegido por un código PIN
- Sistema de Backup y Restore de todos los parámetros del aparato en Service Card
- Historial alarmas ocurridas, catalogadas por Fecha y Hora
- Historial intervenciones técnicas efectuadas por el servicio asistencia catalogadas por fecha y hora
- 1 salida agua caliente para infusiones con 2 opciones (1 con temperatura ajustable) programables
- Gestión de los intervalos relativos a las intervenciones técnicas programadas con aviso al cliente
- Gestión de la sustitución filtros a cartucha con aviso al cliente
- Gestión Historial accesos a la programación con posibilidad de asignar a cada técnico un ID personalizado
- Pantalla principal a matriz de puntos retro-iluminado
- Pantalla sobre cada grupo erogador con indicación de progresión y tiempo de erogación del café
- Actualización del software del aparato a través de la ficha de memoria Secure Digital (SD)
- Customer card por acceso a los menus por parte del usuario final
- Iluminación Grupos

Technische Daten

D

- Elektronische Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung
- Elektronische Thermoregulierung im Kessel
- Kontrolliertes Thermodifferential 0,5°C
- Digitaldrucksensor im Kessel
- Digitaldrucksensor der Wasserleitung
- Digitaldrucksensor der Pumpe
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- Elektronisches System für die Kontrolle und die Visualisierung des Wasserstands im Kessel
- Automatisches Unterbrechungssystem von dem Stromnetz im Unregelmäßigkeitsfall
- Funktion ECONOMY
- Funktion BOOST, manuell und automatisch
- Funktion für den Selbtausgleich der Arbeits-temperatur im Kessel mit Bezug auf die Zimmer-temperatur (Kontrolle des Verschwendungsgrades der Maschine)
- EGS - Funktion (Electronic Ground System)
- Thermoregulierte Tassenwärmerfläche mit 5 Temperaturniveau
- Kontrolle der Mahlfeinheit mit Warnung Körnungsgroße zu grob oder Körnungsgroße zu fein
- Warnung Körnungsgroße zu fein
- Timer für Ein- und Ausschaltung der Maschine
- Funktion Zahl der Kaffeeausgaben
- Funktion ITC neuer Generation
- Waschungszyklus der Ausgabegruppen und Kesselwaschung
- Zugang zu Programmierung durch Service Card - Leitung ermöglicht und durch Pincode geschützt
- Backup und Restore - System aller Parameter durch Service Card
- Speicher der passierten Alarme, die gemäß Uhr und Tag katalogisiert sind
- Speicher der von Kundendienst durchgeführten technischen Kontrolle, die gemäß Uhr und Tag katalogisiert ist
- 1 Heißwasserauslaßdüse für Aufgüsse mit 2 programmierbaren Optionen (1 mit regulierbarer Temperatur)
- Meldung der Zwischenzeiten bezüglich der programmierten technischen Kontrolle
- Meldung Ersetzung Patronenfilter
- Speicher des Programmierungszugangs, mit der Möglichkeit jedem Techniker eine personalisierte Kennzahl zu geben
- Hinterleuchtetes Punkt-Matrix-Hauptdisplay
- Display für jede Ausgabegruppe mit Angabe des Kaffeeausgabestands und der Ausgabezeit
- Software - Aktualisierung durch Speicherplatte Secure Digital (SD)
- Menüzugang durch Customer Card
- Beleuchtung der Gruppen

Características Técnicas

P

- Máquina de café eletrônica com dosagem programável
- Versões 2-3-4 grupos
- Termoregulação eletrônica da temperatura da caldeira
- Diferencial Térmico controlado a 0,5°C
- Sensor de pressão da caldeira digital
- Sensor de pressão da rede hídrica digital
- Sensor de pressão da bomba digital
- Bomba volumétrica incorporada
- Sistema eletrônico de controle e visualização do nível de água na caldeira
- Sistema de desconecção automática da rede elétrica e hídrica em caso de anomalias
- Função ECONOMY
- Função BOOST manual e automática
- Função de auto-compensação automática da temperatura de trabalho da caldeira em função da temperatura ambiental externa (controle do grau de dissipação do dispositivo)
- Função EGS (Electronic Ground System)
- Plano esquenta xícaras termo regulado com 5 níveis de temperatura impostados
- Controle do grau de moagem com aviso de moída grossa ou fina
- Aviso de moída muito fina
- Timer para ligar e desligar a máquina de café
- Função contador de cafés produzidos
- Função ITC
- Ciclo de lavagem grupos e da caldeira
- Acesso exclusivo para programação da máquina através de uma Service Card com identificador pessoal e protegida por uma senha
- Sistema di Backup e Restore de todos os parâmetros do aparelho na Service Card
- Histórico de alarme dos interventos catalogados por data e hora
- Histórico das operações técnicas efetuadas pelo serviço de assistência catalogados por data e hora
- 1 saída de água quente para fazer infusos com 2 seleções (1 a temperatura regulável) programável
- Gestão dos intervalos relativos às operações técnicas programadas com aviso ao cliente
- Gestão de substituição dos filtros de água com aviso ao cliente
- Gestão do histórico de acessos à programação com possibilidade de assenhar uma identificação personalizada para cada técnico
- Display principal de pontos retro-iluminados
- Display de cada grupo com indicação, progressão e tempo de funcionamento do produto
- Atualização do software do aparelho através cartão de memória Secure Digital (SD)
- Cartão de cliente para acesso aos menus por parte do usuário final

OPCIONES:

- MAT sistema automático para emulsionar la leche con 2 distintas temperaturas ajustables

OPTIONALS:

- MAT automatische Milchemulsion mit 2 regulierbaren Temperaturen

OPCIONAIS:

- MAT Sistema automático de emulsão do leite com 2 opções de temperatura impostadas

TANTI STILI UNA PASSIONE - SEVERAL STYLES ONE PASSION

espresso coffee machines



VIVALDI - MINIVIVALDI - ROSSINI

Elettronica con Dosatura Programmabile



Vivaldi

	1	415 mm	415 mm	385 mm
--	---	--------	--------	--------

Gruppo
Group
Groupe
Grupo

1

Electronic coffee machine with automatic dose setting
Machine à café électronique à dosage programmable
Máquina de café electrónica con erogador dosificado programable



Indicatore Bargraph della temperatura di funzionamento
Temperature indicated by LED display
Température indiquée par Bargraph
Indicación por Bargraph de la temperatura de funcionamiento
Anzeige Betriebstemperatur erreicht durch "Bargraph" Signal
Indicação através do Bargraph da temperatura



e s p r e s s o c o f

I

• S1 VIVALDI

- Macchina da caffè 1 gruppo elettronica
- Dosatura programmabile
- Riscaldamento elettrico
- Termoregolazione elettronica della temperatura del gruppo per l'erogazione
- Termoregolazione elettronica della temperatura del boiler per la produzione acqua calda e vapore
- Termostato di sicurezza incorporato
- Autolivello elettronico
- Indicazione tramite Bargraph della temperatura di funzionamento
- Erogazione semiautomatica acqua calda per infusi
- Pompa volumetrica incorporata
- Connessione diretta alla rete idrica
- Caldaia per la produzione acqua calda e vapore da 2,5 litri
- Caldaia per l'erogazione del caffè da 0,45 litri
- 1 lancia acqua calda e 1 lancia vapore
- Alimentazione: 230/110 V - 50/60 Hz
- Assorbimento: 1250 W resistenza boiler 800 W resistenza gruppo
- Possibilità di esclusione riscaldamento boiler
- Funzionamento in modalità economy (assorbimento massimo 1250 W)
- Gestione allarmi anomalie di funzionamento

GB

• S1 VIVALDI

- Electronic one group coffee machine
- Proportioned dose setting
- Electric heating
- Electronic temperature regulation for coffee delivery group
- Electronic temperature control of the boiler for hot water and steam delivery
- Built-in safety thermostat
- Electronic boiler refill
- Temperature indicated by LED display
- Semi-automatic hot water delivery for infusions
- Built-in volumetric pump
- Direct connection to water mains
- 2,5 liter boiler for hot water and steam delivery
- 0,45 liter boiler for coffee delivery
- 1 hot water outlet and 1 steam wand
- Power supply: 230/110 V - 50/60 Hz
- Power Absorption: 1250 W boiler heating element / 800 W group heating element
- Possibility of excluding the boiler heating function
- Economy function (maximum absorption 1250 W)
- Fault Diagnosis Alarms

F

• S1 VIVALDI

- Machine à café 1 groupe électronique
- Dosage programmable
- Chauffage électrique
- Thermorégulation électronique de la température du groupe de débit
- Thermorégulation électronique de la température du boiler pour la production d'eau chaude et vapeur
- Thermostat de sécurité incorporé
- Auto-niveau électronique
- Température indiquée par Bargraph
- Débit sémi-automatique eau chaude pour infusions
- Pompe volumétrique incorporée
- Connexion directe au réseau hydraulique
- Chaudière 2,5 litres pour la production d'eau chaude et vapeur
- Chaudière 0,45 litres pour le débit de café
- 1 lance eau chaude et 1 lance vapeur
- Alimentation: 230/110 V – 50/60 Hz
- Absorption: 1250 W résistance chaudière 800 W résistance groupe
- Possibilité d'exclure l'option chauffage chaudière
- Fonctionnement avec modalité "économie" (absorption maximale 1250 W)
- Gestion alarmes anomalies de fonctionnement

E

• S1 VIVALDI

- Máquina de café electrónica de 1 grupo
- Dosisificación programable
- Calentador eléctrico
- Termoregulación electrónica de la temperatura del grupo de erogación para café
- Termoregulación electrónica de la temperatura de la caldera para la producción de agua caliente y vapor
- Termostato de seguridad incorporado
- Autonivel electrónico
- Indicación mediante Bargraph de la temperatura de funcionamiento
- Erogación semiautomática de agua caliente para infusiones
- Bomba volumétrica incorporada
- Conexión directa a la red hidráulica
- Caldera para la producción de agua caliente y vapor de 2,5 litros
- Caldera para la erogación del café de 0,45 litros
- 1 grifo de salida de agua para infusiones y 1 vaporizador
- Alimentación: 230/110 V – 50/60 Hz
- Consumo: 1250 W resistencia caldera 800 W resistencia grupo
- Posibilidad de exclusión del calentador de la caldera
- Funcionamiento en modalidad economy (consumo máximo de 1250 W)
- Gestión de alarmas de anomalías en el funcionamiento

D

• S1 VIVALDI

- 1 gruppige elektronische Kaffeemaschine
- Programmierbare Dosierung
- Elektrische Heizanlage
- Elektronische Temperaturregelung der Kaffeeausgabeterminatur
- Elektronische Temperaturregelung der Kesseltemperatur für Dampf und Heißwasser
- Eingegebauter Sicherheitsthermostat
- Elektronische Kesselfüllung
- Anzeige Betriebstemperatur erreicht durch "Bargraph" Signal
- Halbautomatische Heißwasserausgabe
- Eingebaute volumetrische Pumpe
- Direkter Wasseranschluß
- 2,5 lt. Kessel für Dampf und Heißwasserausgabe
- 0,45 lt. Kessel für Kaffeeausgabe
- 1 Heißwasserauslaß u. 1 Dampfdüse
- Stromversorgung: 230/110 V - 50/60 Hz
- Heizungsaufnahme: 1250 W Kesselheizung 800 W Gruppenheizung
- Möglichkeit Kesselheizung auszuschließen
- "Economy" Funktion (höchste Heizungsaufnahme 1250 W)
- Alarmkontrolle bei Betriebsstörungen

P

• S1 VIVALDI

- Máquina para café de 1 grupo eletrônica
- Dosagem programável
- Aquecimento elétrico
- Termoregulagem eletrônica da temperatura do grupo para a erogação do café
- Termoregulagem eletrônica da temperatura do Boiler para a produção de água quente e vapor
- Termostato de segurança incluso
- Nível automático e eletrônico
- Indicação através do Bargraph da temperatura
- Erogão semi-automática da água quente para chás
- Bomba volumétrica inclusa
- Conexão direta para rede hidráulica
- Caldeira para a produção de água quente e vapor da 2,5 litros
- Caldeira para a erogação do café da 0,45 litro
- 1 bico água quente e 1 bico para vapor
- Voltagem: 230/110V – 50/60Hz
- Absorção: 1250 W com resistência para o boiler 800 W com resistência para o grupo
- Possibilidade de exclusão do aquecimento do boiler
- Funcionamento (ou uso) na modalidade economy (absorbimento máximo de 1250 W)
- Gestão alarmes para problemas de funcionamento (ou uso)

Elettronica con Dosatura Programmabile



Mini Vivaldi

	1	415 mm	415 mm	385 mm
--	---	--------	--------	--------

Gruppo
Group
Groupe
Grupo

1

Electronic coffee machine with automatic dose setting
Machine à café électronique à dosage programmable
Máquina de café electrónica con erogador dosificado programable



Modulo esterno per contacaffè/timer
External device for coffee-counter and timer
Appareil extérieur pour le comptage des cafés et timer
Aparato externo para la cuenta de los cafés y timer
Außerer Apparat für Kaffeeabzählung und Timer
Modulo externo para contar café/timer



e s p r e s s o c o f

I

• S1 MINIVIVALDI

- Macchina da caffè 1 gruppo elettronica
- Dosatura programmabile
- Riscaldamento elettrico
- Termoregolazione elettronica della temperatura del gruppo erogatore
- Termoregolazione elettronica della temperatura del boiler per la produzione acqua calda e vapore
- Termostati di sicurezza incorporati
- Indicazione mancanza acqua serbatoio
- Indicazione tramite bargraph della temperatura di funzionamento
- Regolazione temperatura dell'acqua caffè con step di 1°C
- Erogazione semiautomatica acqua calda per infusi
- Pompa vibrazione incorporata
- Caldaia per l'erogazione del caffè da 0,45 litri
- Caldaia per la produzione acqua calda e vapore da 1,2 litri
- Serbatoio interno da 3 litri
- 1 lancia acqua calda e 1 lancia vapore
- Alimentazione: 230/110V - 50/60Hz
- Assorbimento: 1200W resistenza boiler / 800W resistenza gruppo
- Gestione allarmi/anomalie di funzionamento
- Funzionamento in modalità economy (assorbimento massimo 1200W)

OPTIONALS:

- Contacaffè con sistema decremento dosi e blocco macchina
- Timer

E

• S1 MINIVIVALDI

- Máquina de café de 1 grupo electrónica
- Dosificación programable
- Calentador eléctrico
- Termorregulación electrónica de la temperatura del grupo de erogación para café
- Termorregulación electrónica de la temperatura de la caldera para la producción de agua caliente y vapor
- Termostatos de seguridad incorporados
- Indicación de falta de agua en el depósito
- Indicación mediante Bargraph de la temperatura de funcionamiento
- Regulación de la temperatura del agua para cafés con step de 1°C
- Erogación semiautomática de agua caliente para infusiones
- Bomba a vibración incorporada
- Caldera para la erogación del café de 0,45 litros
- Caldera para la producción de agua caliente y vapor de 1,2 litros
- Depósito interno de 3 litros
- 1 grifo de salida de agua y 1 vaporizador
- Alimentación: 230/110V - 50/60Hz
- Consumo: 1200W resistencia caldera / 800W resistencia grupo
- Gestión de alarmas de anomalías en el funcionamiento
- Funcionamiento economy (consumo máximo 1200W)

OPCIONES:

- Cuenta de los cafés con un sistema de disminución de las dosis y bloqueo de la máquina
- Timer

GB

• S1 MINIVIVALDI

- Electronic one group coffee machine
- Proportioned dose setting
- Electric heating
- Electronic temperature regulation for coffee delivery group
- Electronic temperature control of the boiler for hot water and steam delivery
- Built-in safety thermostats
- Indicator to warn of low water level in the tank
- Temperature indicated by LED display
- Regulation of water temperature for coffee with steps of 1°C
- Semi-automatic hot water delivery for infusions
- Built-in vibrating pump
- 0,45 liter boiler for coffee delivery
- 1,2 liter boiler for hot water and steam delivery
- Internal 3 liter tank
- 1 hot water outlet and 1 steam wand
- Power supply: 230/110V - 50/60Hz
- Absorption of the machine: 1200W boiler heating element / 800W group heating element
- Fault diagnosis alarm
- Economy function (maximum absorption 1200W)

OPTIONALS:

- Coffee counter with doses decreasing system and machine block
- Timer

D

• S1 MINIVIVALDI

- 1 gruppige elektronische Kaffeemaschine
- Programmierbare Dosierung
- Elektrische Heizanlage
- Elektronische Temperaturregelung der Kaffeeausgabegruppe
- Elektronische Temperaturregelung der Kesseltemperatur für Dampf und Heisswasser
- Eingebaute Sicherheitsthermostats
- Anzeige Wassermengel
- Anzeige Betriebstemperatur erreicht durch "Bargraph" Signal
- Wasser Temperaturregelung für Kaffee mit Step von 1°C
- Halbautomatische Heisswasserausgabe
- Eingebaute Vibrationspumpe
- 0,45 lt. Kessel für Kaffeeausgabe
- 1,2 lt. Kessel für Dampf und Heisswasserausgabe
- Eingebauter 3 Liter Tank
- 1 Heisswasserauslass und 1 Dampfdüse
- Stromversorgung: 230/110V - 50/60Hz
- Heizungsaufnahme: 1200W Kesselheizung 800W Gruppenheizung
- Alarmkontrolle bei Betriebsstörungen
- "Economy" Funktion (höchste Heizungsaufnahme 1200W)

ALS OPTION:

- Kaffeeabzahlung mit Dosenabnahmesystem und Block der Maschine
- Timer

F

• S1 MINIVIVALDI

- Machine à café 1 groupe électronique
- Dosage programmable
- Chauffage électrique
- Thermorégulation électronique de la température du groupe de débit
- Thermorégulation électronique de la température du boiler pour la production d'eau chaude et vapeur
- Thermostats de sécurité incorporés
- Voyant manque d'eau dans le réservoir
- Température indiquée par Bargraph
- Régulation de la température de l'eau pour le café avec des step d'1°C
- Débit semi-automatique eau chaude pour infusions
- Pompe à vibration incorporée
- Chaudière 0,45 litres pour le débit de café
- Chaudière 1,2 litres pour la production d'eau chaude et vapeur
- Avec réservoir 3 litres
- 1 lance eau chaude et 1 lance vapeur
- Alimentation de la machine: 230/110V - 50/60Hz
- Absorption: 1200W résistance chaudière 800W résistance groupe
- Gestion alarmes anomalies de fonctionnement
- Fonctionnement avec modalité "économie" (absorption maximale 1200W)

OPTIONS:

- Comptage des cafés avec un système décroissant des doses et bloc de la machine
- Timer

P

• S1 MINIVIVALDI

- Máquina para café 1 grupo electrônica
- Dosagem programável
- Aquecimento elétrico
- Termoregulagem electrônica da temperatura do grupo para a erogação do café
- Termoregulagem electrônica da temperatura do Boiler para a produção de água quente e vapor
- Termostatos de segurança inclusos
- Indicação da falta de água no tanque
- Indicação através do Bargraph da temperatura
- Regulagem de temperatura da água para café com step de 1°C
- Erogação semi-automática de água quente para chás
- Bomba de vibração inclusa
- Caldeira para a erogação do café da 0,45 litro
- Caldeira para a produção de água quente e vapor de 1,2 litro
- Com tanque interno para 3 litros
- 1 bico água quente e 1 bico para vapor
- Voltagem: 230/110V - 50/60Hz
- Absorção: 1200W com resistência para o boiler / 800W com resistência para o grupo
- Gestão alarmes para problemas de funcionamento (ou uso)
- Funcionamento na modalidade economy (absorbimento máximo 1200W)

OPÇÕES:

- Contador de café com sistema de diminuição das doses e bloqueio da máquina
- Timer

Semiautomatica ad Erogazione Continua



Rossini

	1	415 mm	415 mm	385 mm
--	---	--------	--------	--------

Gruppo
Group
Groupe
Grupo

Semiautomatic coffee machine with free-flow delivery
Machine à café sémiautomatique à débit continu
Máquina de café semiautomática con erogación continua

1

Rossini Dosata



Macchina da Caffè Elettronica con Dosatura Programmabile
Electronic coffee machine with automatic dose setting
Machine à café électronique à dosage programmable
Máquina de café electrónica con erogador dosificado programable
Elektronische Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung
Máquina de café eletrônica com dosagem programável



e s p r e s s o c o f

I

• S1 ROSSINI

- Macchina da caffè 1 gruppo
- Dosatura programmabile nella versione elettronica "ROSSINI DOSATA"
- Erogazione continua nella versione semiautomatica "ROSSINI"
- Riscaldamento elettrico
- Termoregolazione elettronica della temperatura del gruppo per l'erogazione del caffè
- Termostato di sicurezza incorporato
- Indicazione mancanza acqua serbatoio
- Indicazione tramite Bargraph della temperatura di funzionamento
- Ciclo automatico produzione vapore
- Erogazione semiautomatica acqua calda per infusi
- Pompa vibrazione incorporata
- Caldaia per l'erogazione del caffè da 0,45 litri
- 1 lancia acqua calda e 1 lancia vapore
- Alimentazione e assorbimento resistenza della macchina: 230/110 V - 50/60 Hz - 1250 W
- Gestione allarmi anomalie di funzionamento

Disponibile in due versioni:

- Con serbatoio interno da 3 litri
- Con connessione diretta alla rete idrica

GB

• S1 ROSSINI

- One group coffee machine
- Proportioned dose setting in the automatic version "ROSSINI DOSATA"
- Free flow delivery in the semi-automatic version "ROSSINI"
- Electric heating
- Electronic temperature regulation for coffee delivery group
- Built-in safety thermostat
- Indicator to warn of low water level in the tank
- Temperature indicated by LED display
- Automatic cycle for steam delivery
- Semi-automatic hot water delivery for infusions
- Built-in vibrating pump
- 0.45 liter boiler for coffee delivery
- 1 hot water outlet and 1 steam wand
- Power supply and absorption of the machine: 230/110 V - 50/60 Hz - 1250 W
- Fault Diagnosis Alarms

Available in two versions:

- Internal 3 liter tank
- Direct connection to the water mains

F

• S1 ROSSINI

- Machine à café 1 groupe
- Dosage programmable dans la version électronique "ROSSINI DOSÉE"
- Débit continu dans la version sémi-automatique "ROSSINI"
- Chauffage électrique
- Thermorégulation électronique de la température du groupe pour le débit café
- Thermostat de sécurité incorporé
- Voyant manque d'eau dans le réservoir
- Température indiquée par Bargraph
- Cycle automatique production de vapeur
- Débit sémi-automatique eau chaude pour infusions
- Pompe à vibration incorporée
- Chaudière 0,45 litres pour le débit de café
- 1 lance eau chaude et 1 lance vapeur
- Alimentation et absorption résistance de la machine:
- 230/110 V – 50/60 Hz – 1250 W
- Gestion alarmes anomalies de fonctionnement

Disponible en deux versions:

- Avec réservoir 3 litres
- Avec connexion directe au réseau hydrique

E

• S1 ROSSINI

- Máquina de café de 1 grupo
- Dosificación programable en la versión electrónica "ROSSINI DOSATA"
- Erogación continua en la versión semiautomática "ROSSINI"
- Calentador eléctrico
- Termoregulación electrónica de la temperatura del grupo de erogación para café
- Termostato de seguridad incorporado
- Indicación de falta de agua en el depósito
- Indicación mediante Bargraph de la temperatura de funcionamiento
- Ciclo automático para la producción de vapor
- Erogación semiautomática de agua caliente para infusiones
- Bomba a vibración incorporada
- Caldera para la erogación del café de 0,45 litros
- 1 grifo de salida de agua para infusiones y 1 vaporizador
- Alimentación y consumo de la resistencia de la máquina:
230/110 V – 50/60 Hz – 1250 W
- Gestión de alarmas de anomalías en el funcionamiento

Disponible en dos versiones:

- Con depósito interno de 3 litros
- Con conexión directa a la red hídrica

D

• S1 ROSSINI

- 1 gruppige Kaffeemaschine
- Programmierbare Dosierung bei der elektronischen Version "ROSSINI DOSATA"
- Dauerausgabe bei der halbautomatischen Version "ROSSINI"
- Elektrische Heizanlage
- Thermostatische Temperaturregelung der Gruppentemperatur für Kaffeeausgabe
- Eingebauter Sicherheitsthermostat
- Anzeige Wassermangel
- Anzeige Betriebstemperatur erreicht
- Automatischer Dampfzyklus
- Halbautomatische Heißwasserausgabe für Aufgüsse
- Eingebaute Vibrationspumpe
- 0,45 lt. Kessel für Kaffeeausgabe
- 1 Heißwasserauslassdüse und 1 Dampfdüse
- Stromversorgung: 230/110 V – 50/60 Hz
- Heizungsaufnahme: 1250 W
- Alarmkontrolle bei Betriebsstörungen

In zwei Versionen verfügbar:

- Mit eingebautem 3 Liter Tank
- Mit direktem Wasseranschluß

P

• S1 ROSSINI

- Máquina para café 1 grupo
- Dosagem programável na versão eletrônica "ROSSINI DOSATA"
- Erogção continua na versão semi-automática "ROSSINI"
- Aquecimento elétrico
- Termoregulagem eletrônica da temperatura do grupo para a erogação do café
- Termostato de segurança incluso
- Indicador da falta de água no tanque
- Indicação através do Bargraph da temperatura durante o uso
- Ciclo automático da produção do vapor
- Erogação semi-automática da água quente para chás
- Bomba de vibração inclusa
- Caldeira para a erogação do café da 0,45 litro
- 1 bico água quente e 1 bico para vapor
- Voltagem e absorção da resistência da máquina:
230/110 V – 50/60 Hz – 1250 W
- Gestor alarmes para problemas de funcionamento (ou uso)

Disponível em duas versões:

- Com tanque interno para 3 litros
- Com conexão direta para a rede hídrica


espresso coffee machines



espresso coffee machines

LA SPAZIALE S.p.A.

Via Eleonora Duse, 8
40033 Casalecchio di Reno (BO) ITALY
Tel. +39 051 6111011
Fax +39 051 6111040
Web Site: www.laspaziale.com
e-mail: info@laspaziale.com



TANTI STILI UNA PASSIONE - SEVERAL STYLES ONE PASSION

espresso coffee machines



MACINADDFATTORI

ASTRO - TOP - MINI



Astro 8A/75

MICROMETRICO / MICROMETRIC / MICROMÉTRIQUE / MICROMÉTRICO

AUTOMATICO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICO

- Regolazione macinatura micrometrica / Stepless grinding adjustment
Réglage micrométrique mouture / Ajuste micrométrico de la molienda
- Macine piene / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 75 mm
- Motore: 900 giri/min. / Motor: 900 rpm/min / Moteur: 900 révolutions/min.
Motor: 900 giros/min
- Pressino telescopico / Telescopic press / Presse-café télescopique
Prensa telescópica
- Dispositivo contadosi / Dose counting device
Dispositif compte-doses / Dispositivo contadoses
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 1,6 Kg
- Capienza dosatore / Dosing hopper capacity
Capacité doseur / Capacidad dosificador: 0,3 Kg
- Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación:
110/230 V - 50/60 Hz - 600 W
- Peso / Weight / Poids / Peso: 15,5 Kg

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:
P = 372 mm L = 230 mm H = 605 mm



argento - silver



champagne



rosso borgogna - burgundy



cromo - chrome

e s p r e s s o c o f



ON DEMAND 12 ISTANTANEO

MICROMETRICO / MICROMETRIC / MICROMÉTRIQUE / MICROMÉTRICO

AUTOMATICO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICO

- Macine piane / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 75 mm
- Dispositivo contadosi / Dose counting device / Dispositif compte-doses
Dispositivo contadoses
- Motore: 1400 giri/min. / Motor: 1400 rpm/min
Moteur: 1400 révolutions/min. / Motor: 1400 giros/min
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 1,6 Kg
- Alimentazione: / Power supply / Alimentation / Alimentación:
110/230 V - 50/60 Hz - 340 W
- Peso / Weight / Poids / Peso: 11,5 Kg

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:

P = 372 mm L = 230 mm H = 605 mm



argento - silver



champagne



rosso borgogna - burgundy



cromo - chrome

f e e g r i n d e r s

ASTRO 8

8 MANUALE • MANUAL • MANUEL • MANUAL

8A AUTOMATICO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICO

- Macine piane / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 65 mm
- Motore: 900 giri/min. / Motor: 900 rpm/min. / Moteur: 900 révolutions/min.
Motor: 900 giros/min
- Pressino telescopico / Telescopic press / Presse-café télescopique
Prensa telescópica
- Dispositivo contadosi / Dose counting device
Dispositif compte-doses / Dispositivo contadoses
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 1,6 Kg
- Capienza dosatore / Dosing hopper capacity / Capacité doseur
Capacidad dosificador: 0,3 Kg
- Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación
110/230 V - 50/60 Hz - 300 W
- Peso / Weight / Poids / Peso: 11,6 Kg

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:
P = 372 mm L = 230 mm H = 605 mm



cromo - chrome

e s p r e s s o c o f

ASTRO 12

12 MANUALE • MANUAL • MANUEL • MANUAL

12A AUTOMATICO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICO

- Macine piene / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 65 mm
- Motore: 1400 giri/min. / Motor: 1400 rpm/min
Moteur: 1400 révolutions/min. / Motor: 1400 giros/min
- Pressino telescopico / Telescopic press / Presse-café télescopique
Prensa telescópica
- Dispositivo contadosi / Dose counting device
Dispositif compte-doses / Dispositivo contadoses
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 1,6 Kg
- Capienza dosatore / Dosing hopper capacity
Capacité doseur / Capacidad dosificador: 0,3 Kg
- Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación:
110/230 V - 50/60 Hz - 340 W
- Peso / Weight / Poids / Peso: 11,6 Kg

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:
P = 372 mm L = 230 mm H = 605 mm



cromo - chrome

f e e g r i n d e r s



- Macine piane / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 58 mm
- Dispositivo contadosi / Dose counting device / Dispositif compte-doses
Dispositivo contadoses
- Motore: 1400 giri/min. / Motor: 1400 rpm/min
Moteur: 1400 révolutions/min. / Motor: 1400 giros/min
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 0,6 Kg
- Alimentazione: / Power supply / Alimentation / Alimentación:
110/230 V - 50/60 Hz - 250 W
- Peso / Weight / Poids / Peso: 8,5 Kg

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:
P = 310 mm L = 190 mm H = 470 mm



MANUALE

MANUAL • MANUEL • MANUAL

- Macine piane / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 58 mm
- Dispositivo contadosi / Dose counting device / Dispositif compte-doses
Dispositivo contadoses
- Motore: 1400 giri/min. / Motor: 1400 rpm/min
Moteur: 1400 révolutions/min. / Motor: 1400 giros/min
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 0,6 Kg
- Capienza dosatore / Dosing hopper capacity
Capacité doseur / Capacidad dosificador: 0,2 Kg
- Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación:
110/230 V - 50/60 Hz - 250 W
- Peso / Weight / Poids / Peso: 9 Kg

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:
P = 310 mm L = 190 mm H = 470 mm



e s p r e s s o c o f



Astro 12D

DROGHERIA / BULK GRINDER / BOUTIQUE MOULIN
MOLINO DROGUERÍA

- Macine piane / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 65 mm
- Motore: 1400 giri/min. / Motor: 1400 rpm/min
Moteur: 1400 révolutions/min. / Motor: 1400 giros/min
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 1,6 Kg
- Alimentazione: / Power supply / Alimentation / Alimentación:
110/230 V - 50/60 Hz - 340 W

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones:
P = 372 mm L = 230 mm H = 605 mm

MINI MANUALE / ISTANTANEO

ON DEMAND

- Macine piane / Flat blades / Meules planes / Fresas planas: Ø 50 mm.
- Motore: 1400 giri/min. / Motor: 1400 rpm/min
Moteur: 1400 révolutions/min. / Motor: 1400 giros/min
- Capienza campana / Bean hopper capacity
Capacité trémie / Capacidad tolva: 250 g.
- Capienza dosatore / Dosing hopper capacity
Capacité doseur / Capacidad dosificador: 0,2 Kg
- Alimentazione: / Power supply / Alimentation / Alimentación: 110/230 V
50/60 Hz - 150 W
- Mini Manuale: Peso / Weight / Poids / Peso: 5,2 Kg
- Mini Istantaneo - On Demand: Peso / Weight / Poids / Peso: 4,8 Kg



PRESSINO MANUALE / MANUAL TAMPER PRESSE-CAFÉ MANUEL / PRENSA MANUAL



PRESSINO DINAMOMETRICO MANUALE MANUAL DYNAMOMETRIC TAMPER PRESSE-CAFÉ DYNAMOMÉTRIQUE MANUEL PRENSA DINAMOMÉTRICA MANUAL

Forza di pressatura 14 Kg
Tamp pressure 14 Kg
Force de pressage 14 Kg
Fuerza de prensado 14 Kg



PRESSINO DINAMOMETRICO DYNAMOMETRIC TAMPER PRESSE-CAFÉ DYNAMOMÉTRIQUE PRENSA DINAMOMÉTRICA

Forza di pressatura 25 Kg
Tamp pressure 25 Kg
Force de pressage 25 Kg
Fuerza de prensado 25 Kg



f e e g r i n d e r s

espresso coffee machines



La Spaziale
espresso coffee machines

LA SPAZIALE S.p.A.
Via Eleonora Duse, 8
40033 Casalecchio di Reno (BO) ITALY
Tel. +39 051 6111011
Fax +39 051 6111040
Web Site: www.laspaziale.com
e-mail: info@laspaziale.com

